

TUBE D'ENTRETOISE EN FIBROBÉTON

*Tubes espaceurs de coffrages, en fibrobéton,
parfaitement calibrés sur la longueur.*

Disponible en 3 diamètres : Ø22, 26 et 32mm.

*Découpe sur demande jusqu'à 1300mm de
longueur maximum.*



MISE EN OEUVRE

- Choisir la longueur de tube nécessaire selon l'écartement.
- Monter un cône plastique à chaque extrémité des tubes.
- Après le décoffrage, enlever les cônes plastiques.
- Terminer l'ouvrage en emboîtant des bouchons enduits de colle à l'intérieur des tubes.

L'étanchéité des tubes est garantie par l'utilisation de la colle **MASTIFLASH*** (ou autre semblable).

NB : Les tubes doivent être propres, secs et exempts d'huile ou de graisse.



AVANTAGES

- Résistance élevée à la compression.
- Résistance élevée au feu et aux basses températures.
- Même coefficient de dilatation que le béton.
- La longueur du tube pourra être adaptée aux besoins du chantier.



TUBE D'ENTRETOISE EN FIBROBÉTON

INFORMATIONS BÉTON

CRITÈRES	BÉTON STANDARD
Masse volumique	2200 Kg/m ³
Résistance à la compression	C40/50
% d'absorption d'eau	< 7%
Tolérance dimensionnelle	+/- 2mm
Constituants	Ciment Portland ; filler calcaire ; sable ; adjuvants ; eau ; fibre polypropylène.



INFORMATIONS PRODUITS

Tube - Fibrobéton 22/40

Référence	Dimensions d x D x L (Δ±2) (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / caisse	Poids/caisse (Kg) Δ ±5%	Caisse / palette	Un. / palette	Poids/palette (Kg) Δ ±5%	Format /palette l x L x H (mm)
TBF22L140	22 x 40 x 140	0,276	45	12,5	72	3240	930	800 x 1200 x 1000
TBF22L160	22 x 40 x 160	0,316	45	14,3	72	3240	1060	800 x 1200 x 1100
TBF22L180	22 x 40 x 180	0,355	45	16,0	60	2700	990	800 x 1200 x 1050
TBF22L200	22 x 40 x 200	0,395	45	17,8	60	2700	1100	800 x 1200 x 1150
TBF22L230	22 x 40 x 230	0,454	45	20,5	60	2700	1260	800 x 1200 x 1300
TBF22L280	22 x 40 x 280	0,553	45	25,0	48	2160	1230	800 x 1200 x 1270
TBF22L1200	22 x 40 x 1200 Déc.	2,368	--	--	--	380	930	800 x 1200 x 1050

Tube - Fibrobéton 26/45

Référence	Dimensions d x D x L (Δ±2) (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / caisse	Poids/caisse (Kg) Δ ±5%	Caisse / palette	Un. / palette	Poids/palette (Kg) Δ ±5%	Format /palette l x L x H (mm)
TBF26L140	26 x 45 x 140	0,315	32	10	72	2304	755	800 x 1200 x 1000
TBF26L160	26 x 45 x 160	0,370	32	12	72	2304	890	800 x 1200 x 1100
TBF26L180	26 x 45 x 180	0,405	32	13	60	1920	805	800 x 1200 x 1050
TBF26L200	26 x 45 x 200	0,460	32	15	60	1920	925	800 x 1200 x 1150
TBF26L230	26 x 45 x 230	0,520	32	17	60	1920	1030	800 x 1200 x 1300
TBF26L280	26 x 45 x 280	0,631	32	20	48	1536	995	800 x 1200 x 1270
TBF26L1200	26 x 45 x 1200 Déc.	2,703	--	--	--	330	922	800 x 1200 x 1050

Tube - Fibrobéton 32/53

Référence	Dimensions d x D x L (Δ±2) (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / caisse	Poids/caisse (Kg) Δ ±5%	Caisse / palette	Un. / palette	Poids/palette (Kg) Δ ±5%	Format /palette l x L x H (mm)
TBF32L140	32 x 53 x 140	0,468	25	11,7	72	1800	875	800 x 1200 x 1000
TBF32L160	32 x 53 x 160	0,535	25	13,4	72	1800	995	800 x 1200 x 1100
TBF32L180	32 x 53 x 180	0,602	25	15,0	60	1500	930	800 x 1200 x 1050
TBF32L200	32 x 53 x 200	0,669	25	16,6	60	1500	1035	800 x 1200 x 1150
TBF32L230	32 x 53 x 230	0,769	25	19,3	60	1500	1190	800 x 1200 x 1300
TBF32L280	32 x 53 x 280	0,936	25	23,4	48	1200	1155	800 x 1200 x 1270
TBF32L1200	32 x 53 x 1200 Déc.	4,012	--	--	--	245	1015	800 x 1200 x 1050