



Les accessoires pour cartouche résine BCR 400 V PLUS permettent de réaliser des scellements de qualité.

## LES ACCESSOIRES POUR CARTOUCHE RÉSINE BCR 400 V PLUS SONT :

- Embout mélangeur supplémentaire,
- Pompe soufflante pour nettoyer les trous,
- rallonge de mélangeur pour des scellements profonds (ancrage supérieur à 300mm),,
- Écouvillon manuel ou mécanique pour le brossage, adaptés au diamètre du perçage,
- Rallonge pour l'écouvillon mécanique,
- Adaptateur d'emmanchement pour l'écouvillon mécanique.

### EMBOUT MÉLANGEUR



	Unité de vente
EMBOUT S	Unité

### POMPE SOUFFLANTE



	Unité de vente
SOUFFLETTE S	Unité

S ARTICLE EN STOCK



## RALLONGE DE MÉLANGEUR



		Unité de vente
TUYAU 10 X 1000 M M	S	Unité

VERSION : 09-2022

## ÉCOUVILLON MANUEL



		Unité de vente	Ø armature (mm)
ECOUV8	S	Unité	8
ECOUV10	S	Unité	10
ECOUV12	S	Unité	12
ECOUV14	S	Unité	14
ECOUV16	S	Unité	16

**S** ARTICLE EN STOCK



## ÉCOUVILLON MÉCANIQUE



		Unité de vente	Ø armature (mm)
ECOUVSDS8	S	Unité	8
ECOUVSDS10	S	Unité	10
ECOUVSDS12	S	Unité	12
ECOUVSDS14	S	Unité	14
ECOUVSDS16	S	Unité	16
ECOUVSDS20	S	Unité	20
ECOUVSDS25	S	Unité	25
ECOUVSDS32	S	Unité	32

## RALLONGE POUR ÉCOUVILLON MÉCANIQUE



		Unité de vente
RALLONGE SDS	S	Unité

## ADAPTATEUR D'EMMANCHEMENT POUR ÉCOUVILLON MÉCANIQUE



		Unité de vente
EMBOUT SDS	S	Unité

## RÈGLES D'UTILISATION DES ÉCOUVILLONS

Diamètre barre d'armature (mm)	Ø8		Ø10		Ø12		Ø14		Ø16		Ø20		Ø25		Ø32	
Diamètre nominal du trou percé (mm)	10	12	12	14	14	16	18	20	20	25	30	30	30	40	40	40
Diamètre de l'écouvillon (mm)	12	14	14	16	16	18	20	22	22	27	32	32	32	42	42	42
Profondeur d'ancrage maxi (mm)	250	400	250	500	250	600	700	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Compatibilité sismique	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

**S** ARTICLE EN STOCK

VERSION : 09-2022