



FICHE PRODUIT

CARTON ALVÉOLAIRE HORIZONTAL ECOPAN SOL

GROUPE

SNAAM

L'instinct de construction

ECOPAN SOL est un procédé de coffrage carton pour la création de vide sanitaire désagrégé par apport d'eau.



VERSION : 09-2022

CARACTÉRISTIQUES

- Coffrage posé sur le sol et enveloppé dans un film de type polyéthylène (non fourni),
- Bonne dégradation : présence d'un film polyéthylène pour protéger le coffrage de l'humidité et retenir l'eau injectée avec les pipettes (non fournies),
- Procédé ayant fait l'objet d'une enquête technique, rapport n°ANC-19-372 PB valable jusqu'au 23/05/2022 dont les conclusions sont reconnues par l'ensemble des collaborateurs de SOCOTEC CONSTRUCTION.



Les dalles ne peuvent pas être réalisées en béton auto-plaçant.

	Épaisseur (mm)	l x L (m)	Surface (m2)	Unité de vente	Plaques / Palette	Surface par palette (m2)
ECOPAN40SOLCDC	40	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	58	167,04
ECOPAN50SOLCDC	50	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	46	132,48
ECOPAN60SOLCDC	60	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	39	112,32
ECOPAN70SOLCDC	70	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	33	95,04
ECOPAN80SOLCDC	80	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	29	83,52
ECOPAN90SOLCDC	90	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	26	74,88
ECOPAN100SOLCDC	100	1,20 x 2,40	2,88	Plaque	23	66,24

Sur demande : disponible avec isolant thermique contrecollé en face supérieure.

ARTICLE EN STOCK