



Le **cône de pose à enveloppe plastique** et le **cône de pose magnétique** permettent de rabouter les tiges noyées et de créer une réservation pour la mise en place d'un cône de reprise.

CÔNE DE POSE À ENVELOPPE PLASTIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : plastique,
- Adapté à tout type de coffrage,
- Rôle de positionneur,
- Création d'une réservation au coulage du béton destinée à la mise en place en deuxième phase d'un cône de reprise.



Clé de démontage obligatoire.

	Unité de vente	Ø tige (mm)	Ø1 / Ø2 / Lg Cône (mm)	Clé compatible
CDPOSEPVC15	Unité	15	40/60/102	CLE PIPE 30
CDPOSEPVC20	Unité	20	44/72/126	CLE PIPE 36



CÔNE DE POSE MAGNÉTIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : polyuréthane,
- Fixer une console,
- Cône magnétique pour banches métalliques,
- Rôle de positionneur.



- Il appartient à l'entreprise d'assurer un maintien rigide de l'ensemble cône + tige sur l'armature.
- Clé de démontage obligatoire.

	Unité de vente	Ø tige (mm)	Ø1 / Ø2 / Lg Cône (mm)	Clé compatible
CDPOSEMAG15	Unité	15	40/60/102	CLE6PAN12
CDPOSEMAG20	Unité	20	44/72/126	CLE6PAN17

S ARTICLE EN STOCK