



Le pied de garde-corps métallique permet l'ancrage des potelets garde-corps.



### CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier,
- Dimensions : tube de longueur 375mm et 500mm, testés selon la norme NF EN 13374,
- Garde-corps périphérique et temporaire de classe A (rapport disponible sur demande).



Le pied de garde-corps en métal doit être enfoncé d'au moins 15cm dans le béton.

	Unité de vente	Unités / Paquet	Paquets / Palette	Unités / Palette	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Longueur (mm)
PGCMETAL26L375P <b>S</b>	Paquet	30	25	750	27,7	33,7	375
PGCMETA26375512	Unité	Vrac	-	512	27,7	33,7	375
PGCMETA26375256	Unité	Vrac	-	256	27,7	33,7	375
PGCMETA26500384	Unité	Vrac	-	384	27,7	33,7	500
PGCMETA26500192	Unité	Vrac	-	192	27,7	33,7	500
PGCMETAL26SMV	Unité	Vrac	-	-	27,7	33,7	Sur mesure
PGCMETAL42L375P <b>S</b>	Paquet	20	25	500	44,3	48,3	375
PGCMETAL42SMV	Unité	Vrac	-	-	44,3	48,3	Sur mesure

**S** ARTICLE EN STOCK