



FICHE TECHNIQUE

BOÎTE D'ATTENTE START®

ÉQUIVALENCE DES SECTIONS D'ACIER
AU MÈTRE LINÉAIRE D'ATTENTE

GROUPE

SNAAM

L'instinct de construction

SECTION (CM²/MÈTRE LINÉAIRE)

Ø (mm)	Section (cm ²)	Pas de 10 cm		Pas de 15 cm		Pas de 20 cm		Pas de 24 cm		Pas de 30 cm		Pas de 40 cm	
		1 brin	2 brins	1 brin	2 brins	1 brin	2 brins	1 brin	2 brins	1 brin	2 brins	1 brin	2 brins
6	0,283	2,83	5,66	1,89	3,77	1,42	2,83	1,18	2,36	0,94	1,89	0,71	1,42
8	0,503	5,03	10,06	3,35	6,71	2,52	5,03	2,10	4,19	1,68	3,35	1,26	2,52
10	0,785	7,85	15,70	5,23	10,47	3,93	7,85	3,27	6,54	2,62	5,23	1,96	3,93
12	1,131	11,31	22,62	7,54	15,08	5,66	11,31	4,71	9,43	3,77	7,54	2,83	5,66
14	1,539	15,39	30,78	10,26	20,52	7,70	15,39	6,41	12,83	5,13	10,26	3,85	7,70
16	2,011	20,11	40,22	13,41	26,81	10,06	20,11	8,38	16,76	6,70	13,41	5,03	10,06
20	3,142	31,42	62,84	20,95	41,89	15,71	31,42	13,09	26,18	10,47	20,95	7,86	15,71

VERSION : 09-2022