



FICHE PRODUIT

# MOUSSE HYBRIDE COUPE-FEU SANS ISOCYANATE

GROUPE

**SNAAM**

L'instinct de construction



**La mousse hybride coupe-feu sans isocyanate est une mousse de remplissage expansive et mono-composant résistante au feu et étanche aux fumées et gaz, de haute qualité qui s'expande et durcit avec l'humidité de l'air et du support.**



## CARACTÉRISTIQUES

- Spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (jusqu'à 4 heures) et être étanches aux fumées et aux gaz,
- PV Efectis de classement n° EFR-21-004709 conformément à la norme NF EN 13501-2,
- Classe de réaction au feu B2,
- Adaptable sur tous les supports rencontrés dans la construction,
- Mousse nouvelle génération, issue d'une technologie hybride polymère sans polyuréthane, 0% isocyanate,
- Cas d'utilisation :
  - Toutes les applications d'obturation ignifuge des joints et cavités,
  - Les liaisons verticales mur/mur de 10, 20 et 30 mm de largeur,
  - Les joints dans du béton préfabriqué,
  - Les liaisons entre éléments préfabriqués.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Conductivité thermique 0,036 W/(m.K),
- Résistance à la température :
  - Permanent : -20°C à +90°C,
  - Temporaire : -20°C à +130°C,
- Température limite d'application :
  - Aérosol : +10°C à +30°C,
  - Ambiante : +0°C à +35°C,
- Pour laisser de la place à l'expansion de la mousse, remplir les cavités à :
  - 80% pour une utilisation au pistolet,
  - 50% pour une utilisation manuelle.



- Faire valider au préalable l'emploi de ce produit pour l'utilisation envisagée par le Bureau de Contrôle,
- Si la mousse est susceptible d'être endommagée mécaniquement, nous recommandons l'utilisation d'une protection mécanique type couvre-joint ou tôle rapportée,
- Il est préférable d'appliquer la mousse en plusieurs couches et d'humidifier entre chaque couche (attendre 30 minutes entre chaque couche),
- La mousse ne doit pas être exposée directement aux UV et intempéries.

|          | Unité de vente | Volume de l'aérosol (ml) | Unités / Carton |
|----------|----------------|--------------------------|-----------------|
| FF818500 | Unité          | 500                      | 12              |

S ARTICLE EN STOCK